

TRECOR Vinylböden | GARANTIE

Stand: August 2024



Die United Foam Industries GmbH übernimmt für Vinylböden der Marke TRECOR® eine 10-jährige Garantie nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Kunden genießen damit neben den im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung geltenden Ansprüchen und Rechten zusätzliche Vorteile.

Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR®

Die Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR® beinhaltet kostenlose Ersatzlieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland für Vinyldielen, falls diese im Aufbau und/oder bei der Verleimung der Decklamellen fehlerhaft sein sollten.

Die Garantie gilt ausschließlich bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch im Wohnbereich.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Vinylböden der Marke TRECOR®, die ausdrücklich als „2. Wahl“ verkauft werden. Nicht von der Garantie erfasst sind Kosten für einen Ausbau bzw. ein Entfernen von Vinyldielen sowie für das neue Verlegen von Vinyldielen.

Voraussetzung für die Geltendmachung der Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR® ist, dass die der Warenlieferung beiliegenden Verlege-, Pflege- und Reinigungshinweise sowie die Hinweise zur Feuchtigkeitsüberprüfung von Unterböden und für die Verlegung bei Fußbodenheizung befolgt wurden – insbesondere darf der Vinylboden in keinem sog. Nassbereich (z.B. Badezimmer oder Sauna) verlegt worden sein.

Die Laufzeit der Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR® beträgt 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Ablieferung der Ware beim Kunden; sie wird nicht durch Ersatzlieferungen verlängert, die im Rahmen der Garantie durchgeführt werden. Insbesondere wird durch den Austausch einer Vinyldielen im Rahmen der Garantie die Laufzeit derselben nicht verlängert; die Garantie für ausgetauschte Vinyldielen endet daher mit dem Auslaufen der Garantie des gekauften Vinylbodens.

Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte von Verbrauchern – insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung – werden durch die Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR® nicht eingeschränkt.

Wie die Garantie in Anspruch genommen wird

Kunden haben Garantieansprüche bei der United Foam Industries GmbH unter den am Ende dieser Erklärung angeführten Kontaktdaten mit dem als

– Anlage –

beigefügten Formular und mindestens einem Foto der betroffenen Vinylböden per Post oder E-Mail anzumelden.

Garantieleistungen werden ausschließlich über die United Foam Industries GmbH als Garantiegeber durchgeführt. Die Kosten einer Reparatur durch Dritte ohne vorherige Freigabe durch die United Foam Industries GmbH trägt der Kunde selbst.

Im Rahmen der Garantie für Korkböden der Marke TRECOR® ausgetauschte Vinylböden gehen in das Eigentum der United Foam Industries GmbH über.

Verbraucher können verlangen, dass ihnen die Garantieerklärung in Textform (z.B. Brief, Fax, e-mail) mitgeteilt wird.

United Foam Industries GmbH

Geschäftsführer: Herrn Michael Schneider

Egerstr. 14

95199 Thierstein / Deutschland

Fon: +49(0)9235 – 968050

Fax: +49(0)9235 – 9680555

E-Mail: kontakt@uficell.de

Handelsregister: Amtsgericht Hof (HRB 4384)

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 261273418

Formular zur Geltendmachung der Garantie für Vinylböden der Marke TRECOR®

Endkunde: Name: _____ Tel. Nr.: _____

Anschrift: _____ Fax. Nr.: _____

Produktname: _____ Menge in m²: _____

Raumgröße:

Produktions-Nr. (auf der Rückseite der Paneele): _____

Artikelnummer: _____

(bitte unbedingt angeben um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten)

Format der Paneele:

Länge:

Breite:

Dicke:

Verlegedatum:

Rechnungsdatum: _____

Raumnutzung (Wohnzimmer, Kinderzimmer...): _____

Darunterliegende Räume: _____

Schadensbild: _____

Weiche Stuhlrollen bei Bürostühlen? ☐ Ja ☐ Nein

Sind Bodenschutzmatten vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

Auf welchem Unterboden wurde der Boden verlegt (gesamter Aufbau: z.B. Estrich/0,2mm PE-Folie, Trittschalldämmung/ Boden.)?

1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____

Wann wurde der Unterboden (z.B. Estrich) verlegt? ...: _____

Wurde die Restfeuchte des Unterbodens vor der Verlegung gemessen? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, Ergebnis: _____

Messgerät Typ: _____

Wie lange ist der Boden vor dem Verlegen in dem zu verlegenden Raum vorgelagert worden?

Wie wurde der Boden verlegt: ☐ schwimmend ☐ fest mit Untergrund verklebt

Bei Verklebung: Welcher Klebstoff wurde verwendet? _____

Sind Bewegungsfugen von 10 mm vorhanden:

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • zu allen Wänden: | ☐ Ja | ☐ Nein |
| • zu Heizungsrohren: | ☐ Ja | ☐ Nein |
| • zu Türrahmen und-schwellen: | ☐ Ja | ☐ Nein |
| • zu Säulen u. sonst. festst. Elemente (z.B. Kamin): | ☐ Ja | ☐ Nein |

Wie wurden die Türstopper befestigt: ☐ durch den Bodenbelag ☐ an die Wand

Wie wurden die Sockelleisten befestigt: ☐ durch den Bodenbelag ☐ an die Wand

Sind Bewegungsfugen vorhanden?

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • zwischen den Räumen: | ☐ Ja | ☐ Nein |
| • in den Räumen: | ☐ Ja | ☐ Nein |

Wurden Übergangs- bzw. Abschlussprofile verwendet? ☐ Ja ☐ Nein

Wie viel mm Bewegungsfreiraum hat der Boden in den Profilen? _____

Ist eine Fußbodenheizung vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

Ist ein Aufheizprotokoll vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

Welche Reinigungsmittel wurden verwendet? _____

Datum

Unterschrift